

**BENT U OVERTUIGD VAN DE VOORDELEN
VAN AIROFILL EPS WALL?**

Neem contact op met uw adviseur of via ons
algemene telefoonnummer **055 5333120**.

Wij geven graag advies op maat!

Wilt u meer informatie over alle producten voor spouwmuurisolatie?
Stel uw vraag via uw adviseur of via ons algemene
telefoonnummer **055 5333120**.

Wij zijn specialist in het na-isoleren van woningen en gebouwen.
Met meer dan 40 jaar ervaring en als partner van Vattenfall
isoleren wij zo'n 15.000 woningen per jaar. Zo dragen wij bij aan de
verduurzaming van Nederland en helpen wij zowel particulieren
als zakelijke klanten in energiebesparing en waardeinstijging van
woningen en gebouwen.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-,
vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan
het goede adres voor na-isolatie. Bovendien
werken wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie**
op alle typen isolatie.



Takkenkamp Isolatie B.V.
info@takkenkamp-isolatie.nl
www.takkenkamp-isolatie.nl

**SPOUWMUURISOLATIE
AIROFILL EPS WALL**



SPOUWMUURISOLATIE AIROFILL EPS WALL

Airofill[®]
EPS WALL INSULATION

Spouwmuurisolatie met Airofill EPS parel: de basis voor een beter energielabel. Met na-isolatie van de spouwmuren zorgt u voor een aanzienlijk beter energielabel van uw woning of gebouw. Bij het ontwerp van Airofill EPS parel is gelet op de prijs kwaliteit verhouding. Een gunstige prijs en tegelijkertijd een hoge isolatiewaarde.



Isoleren met Airofill EPS parel, een aantrekkelijke investering. Spouwmuurisolatie levert veel voordelen op zoals **energiebesparing**, meer wooncomfort en een beter energielabel voor uw woning. Na-isolatie van de spouwmuren levert gemiddeld zo'n **350 euro per jaar** op! Daarom is uw investering al gauw terugverdiend.


Na-isolatie met Airofill EPS parel

Het Airofill parelsysteem is speciaal ontworpen voor isolatie van spouwmuren. Airofill EPS parel behoren tot de derde generatie grafietparels. De toevoeging van grafiet aan de isolatieparels zorgt voor een betere reflectie van koude en warmte. Dit houdt in dat Airofill EPS parel **meer dan 20% beter isoleren** dan traditionele na-isolatie en dus meer energie besparen.

Hoe werkt het?

Airofill EPS parel zijn snel en eenvoudig aan te brengen in de spouw van de woning. Via een specifiek boorpatroon worden de parel ingespoten met lijm, waardoor het zich optimaal hecht tussen de beide wanden van de spouw. Hierdoor is er absoluut geen risico op doorzakking.

Als alle muren gevuld zijn, maken wij de boorgaten weer netjes dicht met voegspecie (zo goed mogelijk in de kleur van de voeg). Hierdoor blijft het metselwerk en het aanzicht van de gevel volledig intact. Indien nodig wordt er extra ondervloer ventilatie aangebracht.



WILT U OOK SPOUWMUURISOLATIE MET EPS PARELS TOEPASSEN?

Damp-open en waterafstotend

Als de buitenmuur nat wordt door regen, zal het vocht niet door de isolatielaag binnendringen naar de binnenmuur. De muur blijft **'ademen'** omdat de isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten.

Duurzaam en recyclebaar

Airofill EPS parel zijn bijzonder duurzaam en compleet recyclebaar. **Goed voor het milieu!**

Gecertificeerd

Airofill EPS parel beschikt over een KOMO attest en is dus onafhankelijk getoetst.

Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,034 W/m.K

VOORDELEN VAN SPOUWMUURISOLATIE MET AIROFILL EPS PARELS

Meer wooncomfort

Isolatie van de spouwmuren met Airofill EPS parel levert veel extra wooncomfort op. Minder tocht en kou in de woning omdat de spouwmuren goed gevuld zijn met hoogwaardig isolatiemateriaal.

Energiebesparing

Met spouwmuurisolatie **bespaart u gemiddeld 350 euro op jaarbasis!**

Hoger energielabel

Door het duurzame Airofill EPS systeem zorgt u voor waardevermeerdering van uw woning of gebouw. Woningen met een gunstig energielabel hebben gemiddeld een hogere waarde dan woningen met een laag energielabel.